Oracle In-Memory

Workshopbegleitende Unterlage

MD Consulting & Informationsdienste GmbH

www.md-consulting.de

Michaelisstraße 13 a
99084 Erfurt
03 61 / 5 65 93-0

Berghamer Straße 14
85435 Erding
0 81 22 / 97 40-0

info@md-consulting.de

Folie 1

SEMINARE

Workshop

Oracle 12c In-Memory

MD
CONSULTING &
INFORMATIONSDIENSTE
GMBH

Folie 2

DATEN FAKTEN

Unternehmenslösungen
Seminare
Produktvertrieb

MD
CONSULTING &
INFORMATIONSDIENSTE
GMBH

Gründung:
1991

Büros:
Erfurt und München

35 Mitarbeiter

Vertriebsgebiet:
Deutschsprachiger Raum

Folie 3

**PRODUKT
VERTRIEB**

**Software
Fachliteratur
Support**

MD
CONSULTING &
INFORMATIONSDIENSTE
GMBH

Datenbankprodukte
MS SQL Server
Gupta
Oracle
...

Folie 4

SEMINARE

**Basistechnologien
Datenbanken
Entwicklungstools**

MD
CONSULTING &
INFORMATIONSDIENSTE
GMBH

Datenbanktechnologien
Softwareentwicklung
Programmiersprachen
Entwicklungswerkzeuge

<p>UNTERNEHMENS LÖSUNGEN</p> <p>Consulting Softwareentwicklung Service</p>	<p>Nationale und internationale Unternehmenslösungen</p> <p>Consulting</p> <p>Projektcoaching</p> <p>Projektrealisierung</p>
--	---

<h2>Kunden / Anwendungsentwicklung</h2>
Düsseldorf	Immenstadt
München	Ingelheim
München, Nürnberg, Erlangen	Eisenach
Ingolstadt	Neckarsulm

6

Agenda

- Oracle DB 11g – unbekannte/ungenutzte In-Memory-Funktionen
- Oracle DB 12c – neue In-Memory-Funktionen und -Optionen
- Oracle 12c In-Memory – Konfiguration, Zugriffe, Informationen und Tipps
- Infos zu In-Memory mit Oracle Cloud Control und Views
- In-Memory – Ein Blick über den Zaun
- Auswirkungen auf Serverarchitekturen
- Demonstrationen Oracle 12c In-Memory

7

SEMINARE

1

Oracle DB 11g – unbekannte/ungenutzte In-Memory-Funktionen

In-Memory-Technologien in 11g und 12.1.0.1

In-Memory-Technologien in 11g und 12.1.0.1

- . **Großer DB-Cache**
- . Row-Caches
- . Statement Caches
- . **Pinnen von ganzen Tabellen**
- . Oracle Text Index im Memory
- . **Query Result Cache**
- . **In-Memory Parallel Query (RAC)**
- . Cache Fusion (RAC)
- . Cache Hierarchie
- . **Smart Flash Cache**

9

Oracle System Global Area (SGA) Komponenten

Smart
Flash
Cache

Buffer Cache

Database Buffer Cache

Flash Buffer Area

DEFAULT: 100M
LRU Order:
KEEP Recycle

Buffer Pools

Default

8K	2K	16K
4K	4K	32K

Keep Recycle

Non Default Buffer Pools

2K	16K
4K	32K

Shared Pool

Library Cache

Shared SQL Area (Hash value, SQL source, Execution plan)

User Global Area (UGA) for Shared Servers

Reserved Pool

Data Dictionary Cache (Row Cache)

Result Cache

Large Pool

Response Queues

Request Queue

Oracle XA Interface Pool

Backup / Recovery Operations

Private SQL Area (Persistent Area) for Shared servers

PX msg pool

Flashback

Redo Log

Java Pool

Fixed SGA

10

Pinning von Objekten

- Alle Segmente (Tabellen, Indexes, LOBs) – Ausschalten LRU


```
ALTER SYSTEM SET db_keep_cache_size = 1G; -- Extra Pool LRU
ALTER TABLE name STORAGE (BUFFER_POOL KEEP);
```

```
ALTER TABLE name CACHE; -- Default Pool, LRU für Objekt
```

 - Segment wird erst bei Zugriff geladen
deshalb Preload durch Trigger (Startup, ...)
- Stored Procedures
 - Pinnen über `DBMS_SHARED_POOL.KEEP`

11

Result Cache – Ergebnisse im Memory Einmal rechnen, mehrfach nutzen!

- Server Result Cache und Client Site Cache (OCI Anwendungen)
- Server Result Cache für Query und PL/SQL
 - eigener Bereich der SGA – Steuerung mittels Parametern
 - Automatische Cache-Verwaltung und Invalidierung
- Mögliche Anwendungsbeispiele:
 - Langlaufende und rechenintensive SQL-Abfragen und PL/SQL-Funktionen
 - Vorhersehbare SQL-Abfragen oder gleichbleibende deterministische Ergebnismengen
- Kriterien:
 - Kleine Ergebnismengen bzw. ausreichendes Memory
 - Geringe DML-Aktivität auf den zugrundeliegenden Tabellen

12

Nutzung des Result Cache

- Nutzung des Result Cache wird bestimmt durch drei Faktoren
 - Auf SQL Query Ebene durch den Hint `RESULT_CACHE`

```
SELECT /*+ RESULT_CACHE*/ * FROM tabelle;
```
 - Einstellung `RESULT_CACHE` in der Tabellendefinition

```
ALTER TABLE tabelle RESULT_CACHE FORCE;
```
 - Session-Parameter `RESULT_CACHE_MODE`

```
ALTER SESSION SET RESULT_CACHE_MODE = FORCE;
```
- Result Cache für PL/SQL Function Results
 - Aktiv, wenn PL/SQL-Funktionen von PL/SQL aus aufgerufen werden

13

Database Smart Flash Cache

- Hardwarevoraussetzung: Flashspeicher (PCI)
- Softwareanforderungen
 - Datenbank EE (11gR2 od. 12c)
 - Betriebssysteme: Oracle Linux, Solaris
- Erweiterung des Database Buffer Cache
 - SSD ist wie ein Level 2 Cache (SGA ist Level 1)
 - Schneller als Platte (bis 100x schneller bei Leseoperationen)
 - Günstiger als Memory
 - Größere Kapazität

14

Fazit

- In-Memory-Technologien und Caches der Oracle-Datenbank
 - Buffer Cache: KEEP und RECYCLE
 - Flash Cache
 - Result Cache
- Mehrwert liegt in der **Kombination der Technologien**
 - Aggregate auf normale, relationale Tabellen: „In Memory DB“
 - LOBs, JSON, XML, Geodaten: **Buffer Cache KEEP Pool**
 - **Query Result Cache**

15

SEMINARE

2

Oracle DB 12c – neue In-Memory-Funktionen und -Optionen

Oracle DB und In-Memory

In-Memory-Technologien in 11g u. 12.1.0.1

- . **Großer DB-Cache**
- . Row-Caches
- . Statement Caches
- . **Pinnen von ganzen Tabellen**
- . Oracle Text Index im Memory
- . **Query Result Cache**
- . **In-Memory Parallel Query (RAC)**
- . Cache Fusion (RAC)
- . Cache Hierarchie
- . **Smart Flash Cache**

In-Memory-Technologien in 11g und 12.1.0.2

- . Großer DB-Cache
- . Row-Caches
- . Statement Caches
- . Pinnen von ganzen Tabellen
- . Oracle Text Index im Memory
- . Query Result Cache
- . In-Memory Parallel Query (RAC)
- . Cache Fusion (RAC)
- . Cache Hierarchie
- . Smart Flash Cache
- . **Full DB in Memory**
- . **Automatic Big Table Caching**
- . **In-Memory (Columnar) Option**

17

Full Database Caching (12.1.0.2)

- Ziel: Datenbank komplett in der SGA (Buffer Cache) halten
- Force Full Caching Mode
Die Datenbank lädt alle Objekte in den Buffer Cache und hält sie dort (keine Auslagerung mehr). Auch **NOCACHE**-Objekte sind betroffen.
- Information in Dictionary View **V\$DATABASE**

```
SELECT FORCE_FULL_DB_CACHING FROM V$DATABASE;
```

```
FORCE_FULL_DB_CACHING
-----
NO
```

18

Full Database Caching: Vorgehensweise

- Sicherstellen, dass der Buffer Cache tatsächlich groß genug ist
- Force Full Database Caching aktivieren mit ...


```
ALTER DATABASE MOUNT;
ALTER DATABASE FORCE FULL DATABASE CACHING ;
ALTER DATABASE OPEN;
```
- Full DB Caching wird auf Ebene der Containerdatenbank eingestellt
 - Alle Pluggable Databases betroffen
- Objekte werden bei Zugriff (*Access*) geladen, nicht sofort
 - Es findet kein Pre-Loading statt

19

Automatic Big Table Caching (12.1.0.2)

- unterstützt Situationen, in denen die gesamte Datenbank nicht in den Speicher passen würde, aber einige große Objekte
- Blöcke werden nicht aus dem Cache geworfen, sondern bleiben als Objekte (Tabellen) erhalten
- Einschalten des Features durch


```
db_big_table_cache_percent_target =
```

< Prozentsatz des Buffer Cache >
- bei einfachen Table Scan Workloads kann die Latenz um Faktor 4 reduziert werden
- bei TPCH Workload kann der Durchsatz um 15% erhöht und I/O um Faktor 3 reduziert werden

20

SEMINARE

3

**Oracle DB 12c In-Memory –
Konfiguration, Zugriffe, Informationen und
Tipps**

MD
CONSULTING & INFORMATIONSSYSTEME GMBH

Oracle 12c In-Memory DB Option

- Konzept
- Konfiguration
- Funktionsweise des Column-Stores
- Zugriffe
- Fazit, Tipps und Informationen

23

Oracle Database In-Memory-Ziele

<p>Hochperformante Real Time Analysen</p>	<p>Hocheffizientes OLTP</p>	<p>Keine Änderung von Applikationen</p>	<p>Nutzung der aktuellen Mikroprozessor Architektur</p>
---	---	--	---

24

Oracle Datenbank 12c In-Memory – Designziele

- Extreme **Performance-Steigerungen** für
 - Berichte, Analysen, Ad-hoc-Reporting
 - OLTP, Batch und Data-Warehousing
- Nahtlose **Integration** in vorhandene Infrastrukturen
 - Administration bleibt unverändert
 - Betriebsprozesse bleiben unverändert (z.B. Backup, Monitoring, gleiche Tools, keine Migration notwendig)
 - Partitionierungskonzepte und Aggregationsstrategien bleiben unverändert
 - Bedeutet ein Höchstmaß an **Investitionsschutz**
- **Transaktional** konsistent (SCN-aware)
- **Transparent** für alle Applikationen
- **Einfache** Aktivierung in der Datenbank

25

Standard System Global Area (SGA) Komponenten

Buffer Cache

Shared Pool

Large Pool

Flashback

Redo Log

Java Pool

Fixed SGA

26

Einfaches Setup und Nutzung

- In-Memory Größe definieren – Systemparameter


```
ALTER SYSTEM SET inmemory_size = xxxxx M ;
```

 - Default Value 0
 - Mindestwert, falls > 0 : 100 M
- Tabellen oder Partitionen festlegen


```
ALTER TABLE tablename INMEMORY ;
```

```
ALTER PARTITION partitionname INMEMORY ;
```
- Analytische Indizes löschen/invisible setzen (optional)

27

Neue SGA Komponente – In-Memory Area

Buffer Cache

Shared Pool

Large Pool

Flashback

Redo Log

Java Pool

Fixed SGA

In-Memory Area

28

In-Memory Column Store – Kurzbeschreibung

Pure In-Memory Columnar

SALES

- Reines In-Memory-Format
- Komprimierte Bereiche mit unterschiedlichen Raten (2x bis 20x)
- Einschaltbar auf Objektebene
- Verfügbar auf allen Plattformen
- Voraussetzungen
 - Datenbank Release 12.1.0.2 (2015)
 - Manuelle Aktivierung
 - Gebunden an In-Memory-Option
- Läuft auf jeder Hardware

29

In-Memory Column Store – Im Detail

- jedes Objekt im Column Store besteht aus mehreren **In-Memory Compression Units (IMCU)**
- Jede IMCU enthält einen Teil der Spalteneinträge eines Objekts
- IMCUs können in der Größe variieren – abhängig vom Datentyp und Komprimierungsrate

30

Aufbau der In-Memory Area

In-Memory Area

- 2 Subpools:
 - **IMCU** Pool: enthält In Memory Compression Units (IMCUs)
 - **SMU** Pool: enthält Snapshot Metadata Units (SMUs)
- IMCUs enthalten Daten im Column Data Format
- SMUs enthalten Metadaten und Informationen über Transaktionen

31

Info über v\$INMEMORY_AREA

```
SELECT * FROM v$inmemory_area;
```

POOL	ALLOC_BYTES	USED_BYTES	POPULATE_STATUS	CON_ID
MB POOL	854589440	594542592	DONE	0
64KB POOL	201326592	2097152	DONE	0

32

Aufbau der In-Memory Compression Unit (IMCU)

- Unit of column store allocation
 - Repräsentation der Spalten von einer als separat fortlaufende großen Anzahl von Zeilen eines Objektes
 - Zeilen von einem oder mehreren Table Extents
- Größe abhängig von Zeilengröße, Komprimierungsfaktor etc.
- jede Spalte gespeichert als **Column Compression Unit (Column CU)**
 - auch Rowlds als Column CU

33

Prinzipielle Unterschiede zum traditionellen Buffer Cache

- Der Column Store ist **statisch** und folgt keinem LRU (Least Recently Used) Algorithmus
- Der Column Store ist ein reines **Memory**-Format
- Der Column Store ist geeignet für einheitliche Zugriffe (alle Zeilen einer Tabelle) => typisch für **analytische Abfragen**
- Der Buffer Cache hingegen ist vorgesehen für nicht einheitliche Zugriffe (z.B. einige Zeilen einer Tabelle) => typisch für OLTP
- Der Column Store ist mit zusätzlichen neuen **Optimizerzugriffen** und **Komprimierungsalgorithmen** ausgestattet

34

Das **duale** Format in der Datenbank

The diagram illustrates the dual format architecture. Data from a source (represented by a credit card icon) is processed into two memory buffers: 'Memory Row Format' and 'Memory Column Format'. Both buffers are labeled 'SALES'. The Row Format buffer is shown with a horizontal red arrow, while the Column Format buffer has a vertical red arrow. Both buffers feed into a database server icon, which in turn feeds into a 'SALES' table icon. A chart icon is also shown, representing real-time analysis.

- **Beides** – Row und Column In-Memory-Formate – für die gleiche Tabelle
- Real-Time-Analysen nutzen das **neue** Column Format
- OLTP Applikationen nutzen das Row-Format
- Erhalt der Transaktionskonsistenz

35

Buffer Cache versus In-Memory Column Store?

```
SELECT column4 FROM mytable;
```

↓

RESULT

Mit Buffer Cache

COL1	COL2	COL3	COL4
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

Row Format

Mit Column Store

COL1	COL2	COL3	COL4
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

Column Format

36

Konfiguration in 2 Schritten

1. Memory Allokation in der SGA über neuen Initialisierungsparameter und danach Start der Datenbank
2. Auswahl der Objekte (Spalten, Tabellen, Materialized Views, Tablespace oder Partitionen) und Belegung mit den entsprechenden Eigenschaften
 - Über CREATE oder ALTER Kommando
 - u.U. überflüssige analytische Indizes löschen!
 - => Nicht alle Objekte müssen im Column Store vorliegen!

37

Beispiel für In-Memory Column Store Konfiguration

- Setzen Parameter **INMEMORY_SIZE** (mindestens 100 MB)
 - Default ist 0
- Gesamt SGA muss groß genug sein
 - **SGA_TARGET**
- Statischer Pool
 - Aufteilung in 64K und 1MB Pool
 - Monitoring über **V\$INMEMORY_AREA** (Aufteilung der Pools)

```
SQL> show sga
Total System Global Area 2415919104 bytes
Fixed Size                2927240 bytes
Variable Size             436209016 bytes
Database Buffers         889192448 bytes
Redo Buffers              14848576 bytes
In-Memory Area           1073741824 bytes
```

38

Festlegung der Objekte – Neue Schlüsselworte

- Ein- und Ausschalten einer gesamten Tabelle


```
ALTER TABLE sales INMEMORY ;
```
- Auf Spaltenebene


```
ALTER TABLE sales INMEMORY NO INMEMORY (prod_id, cust_id);
```
- Auf Partitionsebene


```
CREATE TABLE customers ...
PARTITION BY LIST
(PARTITION p1 ... INMEMORY ,
(PARTITION p2 ... NO INMEMORY );
```
- Auf Tablespaceebene


```
CREATE TABLESPACE tbs1 DATAFILE 'tbs1.dbf' SIZE 400M
DEFAULT INMEMORY ;
```

39

Verteilung von Tabellendaten über Speicherhierarchien

Umsatzdaten

Juni 15
Mai 15
April 15
März 15
Februar 15
Januar 15
Dezember 14
November 14
Oktober 14
September 14
August 14
Juli 14
Juni 14
Mai 14
April 14
März 14

Disk

Oktober 14
September 14
August 14
Juli 14
Juni 14
Mai 14
April 14
März 14

SSD

Januar 15
Dezember 14
November 14

Flash

April 15
März 15
Februar 15

In Memory

Juni 15
Mai 15

40

Festlegung der Objekte mit Prioritätseinstellung

- Beeinflussung der Reihenfolge, wann Objekte geladen werden
 - **PRIORITY**
 - **CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW** und **NONE**
 - **NONE** bedeutet beim ersten Zugriff
 - Beispiel:

```
ALTER TABLE lineorder
INMEMORY MEMCOMPRESS FOR QUERY LOW
PRIORITY CRITICAL ;
```

41

Wie funktioniert der Column Store?

- Wann wird im Column Store gespeichert?
 - nach dem **ersten Zugriff** oder **gleich nach** dem Hochfahren der Datenbank gemäß der Priority-Einstellung
- Welche Daten werden gespeichert?
 - ausgewählte Daten werden im optimierten und komprimierten Spaltenformat (siehe **MEMCOMPRESS**) gespeichert.
- Wer erledigt diese Aufgaben?
 - ein oder mehrere Hintergrundprozesse (gemäß Parameter **INMEMORY_MAX_POPULATE_SERVERS**) wie z.B. **ORA_W001_orcl**

42

Festlegung der Objekte mit Komprimierungsstufe

- Komprimierungseinstellungen mit **MEMCOMPRESS FOR**
 - DML
 - QUERY [LOW | HIGH]
 - CAPACITY [LOW | HIGH]

```
CREATE TABLE ORDERS ...
PARTITION BY RANGE ...
(PARTITION p1 ...
 INMEMORY NO MEMCOMPRESS ,
 PARTITION p2 ...
 INMEMORY MEMCOMPRESS FOR DML ,
 PARTITION p3 ...
 INMEMORY MEMCOMPRESS FOR QUERY ,
 ... ,
 PARTITION p200 ...
 INMEMORY MEMCOMPRESS FOR
 CAPACITY HIGH
 );
```

43

Monitoring des Column Store

```
SELECT v.segment_name AS "Name"
, bytes/1024/1024 AS "Orig_Size MB"
, inmemory_size/1024/1024 AS "InMem_Size MB"
, bytes/v.inmemory_size AS "Comp_Ratio"
, inmemory_compression AS "Compression"
, bytes_not_populated AS "not populated"
, inmemory_priority AS "Priority"
FROM v$im_segments ORDER by 4;
```

Name	Orig_Size MB	InMem_Size MB	Comp_Ratio	Compression	not populated	Priority
LINEORDER	1216	553.5	2.19692864	FOR QUERY LOW	0	CRITICAL
PART	64	8.125	7.87692308	FOR QUERY LOW	0	NONE
CUSTOMER	64	5.125	12.4878049	FOR QUERY LOW	0	NONE
DATE_DIM	64	1.125	56.8888889	FOR CAPACITY HIGH	0	NONE

44

Beispiele für verschiedene Komprimierungsstufen

- **Tabelle**
LINEORDER
- 1216 MB
- 11 Mio. Zeilen

- **Tabelle**
CUSTOMER
- 64 MB
- 60 000 Zeilen

Compression	In Memory (MB)	Ratio
DML	1032	1.2
FOR QUERY LOW	554	2.2
FOR QUERY HIGH	401.5	3.0
CAPACITY LOW	357.5	3.4
CAPACITY HIGH	277.5	4.3

Compression	In Memory (MB)	Ratio
DML	6.1	10.4
FOR QUERY LOW	5.1	12.4
FOR QUERY HIGH	4.1	15.5
CAPACITY LOW	2.12	30.1
CAPACITY HIGH	2.12	30.1

45

Komprimierungsstufen aus dem Handbuch

CREATE/ALTER Syntax	Description
NO MEMCOMPRESS	The data is not compressed.
MEMCOMPRESS FOR DML	This method optimizes the data for DML operations and compresses IM column store data the least (excluding NO MEMCOMPRESS).
MEMCOMPRESS FOR QUERY LOW	This method results in the best query performance. This method compresses IM column store data more than MEMCOMPRESS FOR DML but less than MEMCOMPRESS FOR QUERY HIGH. This method is the default when the INMEMORY clause is specified without a compression method in a CREATE or ALTER SQL statement or when MEMCOMPRESS FOR QUERY is specified without including either LOW or HIGH.
MEMCOMPRESS FOR QUERY HIGH	This method results in excellent query performance. This method compresses IM column store data more than MEMCOMPRESS FOR QUERY LOW but less than MEMCOMPRESS FOR CAPACITY LOW.
MEMCOMPRESS FOR CAPACITY LOW	This method results in good query performance. This method compresses IM column store data more than MEMCOMPRESS FOR QUERY HIGH but less than MEMCOMPRESS FOR CAPACITY HIGH. This method is the default when MEMCOMPRESS FOR CAPACITY is specified without including either LOW or HIGH.
MEMCOMPRESS FOR CAPACITY HIGH	This method results in fair query performance. This method compresses IM column store data the most.

46

Weitere Hinweise

- Handhabung im RAC-Umfeld
 - Column Store kann auf jedem RAC-Knoten existieren
 - Die gleiche Tabelle kann in jedem Column Store existieren (Option **DUPLICATE**)
 - Größere Tabellen, die nicht in den Column Store passen, können über die Knoten verteilt werden (Option **DISTRIBUTE**)
- Generelle Einschränkungen
 - Objekte, die kleiner als 64 KB sind, werden nicht berücksichtigt
 - Kein SYSTEM und SYS Objekte
 - Objekte wie IOTs, Cluster Tables, Global Temporary Tables und out-of-line LOBs
 - Option **DUPLICATE** ist nur auf Engineered System verfügbar

47

Ermittlung In-Memory Compression

- 2 Möglichkeiten: Compression Advisor oder In-Memory Advisor
- Compression Advisor:
 - Column Store muss vorab konfiguriert sein
 - Tests nur in 12.1.0.2 Umgebungen möglich
- In Memory Advisor:
 - nutzbar schon mit 11.2.0.3 Umgebungen
 - separate Installation erforderlich
 - Auswertung von ASH und AWR Daten

48

Zugriffe

- Was passiert beim Absetzen einer Abfrage mit Objekten im Column Store?
- Welche neuen Optimizerzugriffe gibt es?
- Was passiert im Fall von Mixed Workloads – OLTP und Abfragen?
Wie kann die Transaktionskonsistenz beibehalten werden?
- Wie kann man die Nutzung monitoren?
- Was passiert, wenn nicht alle Objekte Platz im Column Store finden?
Wird die Abfrage trotzdem optimiert?

49

Einfacher Zugriff mit In-Memory Scans

SALES
Column
Format

Min 1	Max 3	✘	
Min 4	Max 7	✘	⇒ Direkter Zugriff auf entsprechende Spalte
Min 8	Max 12	✔	⇒ Scannen von geringerem Datenvolumen
Min 14	Max 15	✔	⇒ Nutzen einer Art Spaltenindex (Min und Max Wert)
=> Pruning |
|--------|--------|---|--|

50

Zusätzliche Performance durch Nutzung von SIMD

Beispiel:
Finde alle Verkäufe (SALES) aus der Region "CA"

> 100x Faster

- Jede CPU Core durchsucht lokal die In-Memory-Spalten
- Scans nutzen dabei "Single Instruction multiple Data Values" (SIMD) Vektor Operationen
- Hohe Scan Raten pro CPU Core => **Milliarden von Zeilen pro Sekunde**

51

Monitoring von In-Memory Scans – Ausführungsplan

- Schlüsselwort **INMEMORY FULL**

```
SELECT * FROM
table(dbms_xplan.display_cursor(format=>'BASIC'));
```

```
PLAN_TABLE_OUTPUT
-----
EXPLAINED SQL STATEMENT:
-----
select count(*) from customers_mem where cust_gender='F'
Plan hash value: 1973973873
-----
| Id | Operation                                | Name          |
-----|-----|-----|
|  0 | SELECT STATEMENT                          |               |
|  1 |  SORT AGGREGATE                           |               |
|  2 |    TABLE ACCESS INMEMORY FULL            | CUSTOMERS_MEM |
-----
```

52

Monitoring – INMEMORY Table Scan

```

IM scan CUs memcompress basic
IM scan CUs memcompress for query
IM scan CUs memcompress for capacity low
IM scan CUs memcompress for capacity high
IM scan segments disk
IM scan bytes in-memory
IM scan bytes uncompressed
IM scan CUs columns accessed
IM scan CUs columns decompressed
IM scan CUs columns theoretical max
IM scan rows
IM scan rows valid
IM scan rows cache
IM scan blocks cache
IM scan fetches journal
IM scan rows journal
IM scan CUs split pieces
IM scan CUs predicates received
IM scan CUs predicates applied
IM scan CUs predicates optimized
IM scan CUs optimized read
IM scan CUs pruned
IM scan segments minmax eligible
IM scan CUs column not in memory
                    
```

- Neue Session Level Statistiken mit Präfix IM
- Zeigen, ob und wie Column Store verwendet wird

```

SELECT display_name, value
FROM   v$mystat m,
       v$statname n
WHERE  m.STATISTIC# =
       n.STATISTIC#
AND    display_name IN (
       'IM scan CUs columns access',
       'IM scan segments minmax
       eligible',
       'IM scan CUs pruned');
                    
```

DISPLAY_NAME	VALUE
IM scan CUs columns accessed	46
IM scan CUs pruned	0
IM scan segments minmax eligible	23

53

Memory Operationen – In-Memory Joins

d.d_date = 'December 24, 2014'

Sum

- In-Memory Joins mit schnellen Scans und speziellen Filtern

```

SELECT
  SUM(lo_extendedprice
    * lo_discount)
FROM   lineorder l,
       date_dim d
WHERE  l.lo_orderdate =
       d.d_datekey
AND    l.lo_discount
       BETWEEN 2 AND 3
AND    d.d_date =
       'December 24, 2014';
                    
```

54

Monitoring In-Memory Joins

- Spezieller Filter – Bloom Filter
 - während eines Hash Joins: Erzeugung eines Bitvektors (Bloomfilter) basierend auf Join-Bedingung
 - Bitvektor dient als zusätzliches Prädikat für den Scan der zweiten Tabelle

Id	Operation	Name
0	SELECT STATEMENT	
1	SORT AGGREGATE	
* 2	HASH JOIN	
3	JOIN FILTER CREATE	:BF0000
* 4	TABLE ACCESS INMEMORY FULL	DATE_DIM
5	JOIN FILTER USE	:BF0000
* 6	TABLE ACCESS INMEMORY FULL	LINEORDER

In-Memory Aggregat Operations

- optimiert Aggregat und Join-Operationen in einem typischen Star Schema
- nutzt KEY VECTOR und VECTOR GROUP BY Operationen
- Beispiel:

```
SELECT p.category, p.subcategory, g.country
      , g.state, SUM(s.amount)
FROM sales s, products p, geography g
WHERE s.geog_id = g.geog_id AND s.prod_id = p.prod_id
AND g.state = 'CA' AND p.pname = 'Nike'
GROUP BY category, subcategory, country, state;
```

In-Memory Aggregat Operations

1. Phase

- Scan der Dimension Tables
- Key Vectors werden berechnet
- Key Vectors bilden Multi- dimensionale Arrays – der In-Memory-Akkumulator
- Temporäre Tabellen mit SELECT Liste

2. Phase

- Scan der Fact Table und Anwendung der Key Vectors und Befüllung des Akkumulators
- Join Back auf die temporäre Tabellen

57

DML und In-Memory Column Store

- Änderung im Buffer Cache löst automatisch Änderung im Column Store aus => Konsistenz
- Eintrag in IMCU wird als Stale markiert und eine Kopie des neuen Werts wird im In-Memory Transactions Journal gespeichert
- Aktualisierung der IMCU über einen Hintergrundprozess

58

Performance-Funktionen für In-Memory

- In-Memory SCANS: Where-Bedingung auf relevante Spalten (ohne decompress)
- In-Memory STORAGE INDEX: max/min (pruning), count, in, not in, between, ...
- In-Memory STORAGE INDEX: Metadata Dictionary-Pruning (Equality, In-List, ...)
- SIMD Vector Processing (**Vector Register der CPU**)
- In-Memory FILTER aus JOIN: BLOOM FILTER / VECTOR JOIN
- AGGREGATE (aus KEY VEKTOREN): VECTOR GROUP BY
VECTOR ORDER BY
- Ein Analyseschritt: SCAN(SIMD).FILTER.AGGREGATE

59

Der Oracle Optimizer entscheidet

- Optimizer erstellt den Ausführungsplan für die Abfragen und entscheidet, ob der In-Memory Column Store genutzt wird oder nicht
- beim traditionellen Kostenmodell wird davon ausgegangen, dass bei den Scan-Vorgängen die Daten von Platte gelesen werden
- Erweiterung des Kostenmodells mit 12.1.0.2 um In-Memory-Scans
- Kosten werden berechnet basierend auf den Statistiken:
 - **Objekten: Tabellen, Spalten, Indizes, Partitionen etc.**
 - System: CPU Speed, IO Durchsatz etc.
 - **In-Memory Tabellen: In-Memory spezifische Statistiken**

Statistiken müssen aktuell sein!
Verantwortung des DBA

60

Neue In-Memory Statistiken

- automatische Berechnung während des Hard Parses on-the-fly
- auf Segment Level berechnet – Tabelle oder (Sub)Partition
 - # IMCUs
 - # IM Blocks
 - IM Quotient
 - Teil der Tabelle, die im In-Memory Column Store gespeichert ist
 - Wert zwischen 0 und 1
 - # IM Rows
 - # IM Transaction Journal Rows
- In-Memory Statistiken sind RAC-aware (DUPLICATE und DISTRIBUTE)

61

Kostenmodell umfasst auch In-Memory

- Kosten der In-Memory Scans
 - I/O-Kosten: Umfassen die Lesekosten:
 - Rows auf Disk
 - Extent Map
 - CPU-Kosten: Umfassen
 - Durchlaufen der IMCUs
 - IMCU Pruning mittels Nutzung der Storage Indizes
 - Dekomprimierung der IMCUs
 - Überprüfung der Prädikate
 - Zusammenbauen der Rows
 - Scannen der Zeilen im Transaction Journal

62

Prädikate werden bei den In-Memory Scans angewendet

- viele Typen der Filterprädikate können besser **während** des In-Memory-Scans evaluiert werden als **danach**.
 - nur die für die Abfrage relevanten Spalten werden benötigt
 - Prune IMCUs nutzen Storage Indexes und Dictionary-basierte Kompression Metadaten
 - Prädikate werden direkt gegen die komprimierte Column-Daten angewendet
 - SIMD wird beim Evaluieren der Prädikate bei mehreren Spaltenwerten verwendet
- Welche Prädikate werden bei der Überprüfung für In Memory verwendet?
 - Prädikate aus der WHERE-Clause
 - Prädikate, die sich aus der WHERE-Clause ableiten

63

Prädikate werden beim Scan auf In-Memory angewendet (Prädikat Push Down)

- Implizierte Prädikate-Generierung
 - Beispiele:
 - col1 = 2 OR (col1 = 1 AND col2 > 1) → col1 IN (1, 2)
 - col1 IN (1, 2) wird beim In-Memory-Scan angewendet
 - Anwendung wie normale Prädikate für Pruning & Evaluation während des In-Memory Scans
- Prädikat Push Down ersichtlich in 10053 Trace
- Joins werden auch "gepushed" via Bloom Filter bei seriellen & parallelen Abfragen

64

Abfragekriterien – 1

Abfrage-Kriterium	Beschreibung	Beispielabfrage 1 unvorteilhaft	Beispielabfrage 2 vorteilhaft
Anzahl der selektieren Spalten	Je mehr Tabellenspalten selektiert werden umso mehr übersteigen die Verarbeitungskosten die Abfragezeit.	<pre>SELECT * FROM Sales;</pre> <p>Unvorteilhaft, da die Abfrage alle Spalten selektiert und viel Zeit für die Spaltenverarbeitung verwendet wird im Verhältnis zu den Zeilen, die die Abfrage u.U. zurückliefert.</p>	<pre>SELECT revenue FROM Sales;</pre> <p>Vorteilhaft, da nur eine Spalte selektiert wird, wenig Zeit für die Spaltenverarbeitung verwendet in Relation zu den Zeilen, die zurückgeliefert werden.</p>

65

Abfragekriterien – 2

Abfrage-Kriterium	Beschreibung	Beispielabfrage 1 unvorteilhaft	Beispielabfrage 2 vorteilhaft
Anzahl der Rückgabewerte	Je größer die Anzahl der Rückgabewerte einer Abfrage ist, umso geringer ist der Benefit des IM Column Stores. Die Übergabe der Daten an den Client übersteigt die „Kosten“.	<pre>SELECT revenue FROM sales;</pre> <p>Unvorteilhaft, da die Abfrage jeden Wert einer Zeile einer Tabelle zurückgibt.</p>	<pre>SELECT sum(revenue) FROM sales</pre> <p>Vorteilhaft, da die Abfrage nur einen Wert zurückgibt, obwohl sie jeden Wert innerhalb der Spalte verarbeitet.</p>

66

Weitere Abfragekriterien...

- Selektivität von Spaltenprädikaten
- Selektivität von Join-Bedingungen
- Anzahl der Tabellen, die gejoined werden
- Komplexität von SQL-Funktionen
- siehe im White Paper „When to Use Oracle Database In-Memory“

67

Oracle Database In-Memory – Beispiel

- Abfragen nach ...
 - höchster Bestellwert
 - Umsatz nach Kunde, Versandsart, Priorität
 - Summe Kundenumsätze, Monat, Rabatt, Menge
 - ...

LINEORDER	3.000.028.242 Rows
ROW STORE COMPRESS BASIC	23.101.440 Blocks a' 8KB
LINEORDER Size	180 GB
Column Store Size (query_low)	163 GB

68

Oracle Database In-Memory – Beispiel: 2 SELECTs – Ausführungszeiten

```
SELECT count(*) FROM lineorder;
```

Alle Zeilen abgerufen: 1 in 0,639 Sekunden

COUNT(*)
3000028242

```
SELECT /*+ PARALLEL (1,60)*/
sum(lo_revenue), max(lo_discount)
FROM lineorder
WHERE lo_shipmode = 'RAIL' AND lo_priority = '2-HIGH' ;
```

Alle Zeilen abgerufen: 1 in 0,796 Sekunden

SUM(LO_REVENUE)	MAX(LO_DISCOUNT)
311286408795493	10

69

Oracle Database In-Memory – Beispiel: Ausführungsplan 2. Select

OPERATION	OBJECT_NAME	CARDINALITY	COST	LAST_CR_BUFFER_GETS
SELECT STATEMENT			1105	
SORT (AGGREGATE)		1		25
PX COORDINATOR				25
PX SEND (QC (RANDOM))	:TQ10000	1		0
SORT (AGGREGATE)		1		0
PX BLOCK (ITERATOR)		85651955	1105	0
TABLE ACCESS (INMEMORY FULL)	LINEORDER	85651955	1105	0
Access Predicates				
AND				
:Z >=:Z				
:Z <=:Z				
AND				
LO_SHIPMODE='RAIL'				
LO_ORDERPRIORITY='2-HIGH'				
Filter Predicates				
AND				
LO_SHIPMODE='RAIL'				
LO_ORDERPRIORITY='2-HIGH'				

70

Fazit

- kostenintensive Abfragen, die aus Table Scans resultieren, identifizieren (Anwender, AWR, Advisor)
- einige Beispiele für typische Abfragen, die vom In-Memory Column Store profitieren:
 - Scannen von vielen Zeilen und Anwendung von Filtern wie z.B. =, <, >, und IN etc.
 - Abfragen einer Teilmenge von Spalten einer Tabelle (5 von 100 Spalten)
 - Joins von kleinen Tabellen mit einer großen Tabelle, wobei die Filter viele Zeilen herausfiltern
 - Abfragen die Operationen/Aggregationen verwenden wie min, max und sum, group by, distinct und count(distinct())
- unbedingt auch weiteren Tuning Techniken mitberücksichtigen
 - Statistikmanagement, Plan Baseline, Result Cache etc.

71

Oracle Datenbank 12c In-Memory Option

- ✓ Tiefe Integration in den Oracle Kernel
- ✓ In-Memory Area ist Teil der System Global Area (SGA)
- ✓ Integraler Teil des Oracle Eco-Systems
- ✓ Einfache Aktivierung und De-Aktivierung
- ✓ Dualer Ansatz (Row und Column) In-Memory Repräsentation der Objekte
- ✓ Zusätzliche Zugriffs-/Verarbeitungs-Operationen (SIMD, Vektor-Operationen)
- ✓ Analytic/Reporting sowie OLTP und Analytic/Reporting profitieren

72

Welcome MD
 Account Sign Out Help Country Communities I am a... I want to... Search

Products Solutions Downloads Store Support Training Partners About OTN

Oracle Technology Network > Database > Database 12c > Downloads

Database 12c
 Database In-Memory
 Multitenant
 Options
 Application Development
 Big Data Appliance
 Data Warehousing & Big Data
 Database Appliance
 Database Cloud
 Exadata Database Machine
 High Availability
 Manageability
 Migrations
 Security
 Unstructured Data
 Upgrades
 Windows
 Database Technology Index

Overview Downloads Documentation Learn More Community

Oracle Database Software Downloads

You must accept the OTN License Agreement to download this software.
 Accept License Agreement | Decline License Agreement

Oracle Database 12c Release 1

(12.1.0.2.0) - Enterprise Edition

Microsoft Windows x64 (64-bit)	File 1, File 2 (2.5 GB)	See All
Linux x86-64	File 1, File 2 (2.5 GB)	See All
Oracle Solaris (SPARC systems, 64-bit)	File 1, File 2 (2.6 GB)	See All
Oracle Solaris (x86 systems, 64-bit)	File 1, File 2 (2.3 GB)	See All
HP-UX Itanium	File 1, File 2 (3.1 GB)	See All
AIX (PPC64)	File 1, File 2 (2.7 GB)	See All
zLinux64	File 1, File 2 (2.3 GB)	See All

Oracle Database Cloud
 Get Started >

Get the Latest Oracle Database 12c Tutorials
 Plug into the Cloud
 Access Now >

73

ORACLE MY ORACLE SUPPORT PowerView is Off

Dashboard Knowledge Service Requests Patches & Updates Community Certifications Systems Collector More... Star

Document Display

Search: bug in-Memory

Bug 21447820 12.1.0.2 Bundle Patch 11 for Engineered Systems and DB In-Memory (Aug 2015)

This note gives a brief overview of [Patch:21447820](#)
 The content was last updated on: 23-AUG-2015
 Click [here](#) for details of each of the sections below.

Affects:

Product (Component)	Oracle Server (Rdbms)
Version/s this patch is for	12.1.0.2 (Server Patch Set)
Platforms affected	Generic (all / most platforms affected)

Symptoms: (None Specified) **Related To:** (None Specified)

Description

This is a marker bug for the 12.1.0.2 Bundle Patch 11 for Engineered Systems and DB In-Memory.

 *** This patch includes fixes for both Engineered Systems and for DB In-Memory.
 *** It can be used on both Exadata and non-Exadata systems, and can be used
 *** for both RAC and non-RAC configurations. For RAC configurations the bundle
 *** includes GI PSU fixes to be applied to the Grid home.

 *** This patch includes all fixes from July 2015 GI PSU and DB PSU.

74

Stand 11/2015 für Linux

Informationen

- Handbücher
 - Concepts Guide
 - Administrator's Guide
 - Performance Tuning Guide
- Oracle Database In-Memory An Oracle White Paper (July 2015)
 - www.oracle.com/technetwork/database_in-memory_overview_twp-oracle-database-in-memory-2245633.pdf
- In Memory Blog von Maria Colgan
 - <https://blogs.oracle.com/in-memory/>

75

SEMINARE

4

Infos zu In-Memory mit Oracle Cloud Control

Enterprise Manager Cloud Control 12c

us_scloud036_noncdb

In-Memory Objects Size Map

Configuration

- Total SGA (GB): 6.38
- In-Memory Area (GB): 4.00
- In-Memory Query: Enabled
- In-Memory Force: Default
- Default In-Memory Clause: Not Specified

Performance

- Active Sessions (CPU): 0.03

In-Memory Populated Object Statistics

Priority	Memory Used (GB)	Populated (%)
Total	0.01	100
None	0.01	100

In-Memory Objects Search

Name	Segment Type	In-Memory Size (GB)	Compression Factor	Populated (%)	Population Status	Compression	Priority	Distribution	Size in Storage (GB)	Storage Compression
SH_SALES_MEN	Non-partitioned Tables	0.0031	11.25x	100	Completed	FOR CAPACITY HI...	NONE	AUTO	0.0032	None
SH_CUSTOMERS_MEN	Non-partitioned Tables	0.0021	6.12x	100	Completed	FOR CAPACITY HI...	NONE	AUTO	0.0127	None

77

Enterprise Manager Cloud Control 12c

us_scloud036_noncdb

In-Memory Objects Access Heat Map

Configuration

- Total SGA (GB): 6.11
- In-Memory Area (GB): 4.00
- In-Memory Query: Enabled
- In-Memory Force: Default
- Default In-Memory Clause: Not Specified

Performance

- Active Sessions (CPU): 0.03

In-Memory Populated Object Statistics

Priority	Memory Used (GB)	Populated (%)	Last Scan Date
Total	1.79		
None	1.79		

In-Memory Objects Search

Name	Segment Type	In-Memory Size (GB)	Compression Factor	Populated (%)	Population Status	Compression	Priority	Distribution	Size in Storage (GB)	Storage Compression
SSB...	Non-partitioned Tables	1.3x	100	Completed	FOR QUERY LOW	NONE	AUTO	2.0625	Basic	
SH...	Non-partitioned Tables	8.92x	100	Completed	FOR QUERY LOW	NONE	AUTO	1.5049	None	
SG...	Non-partitioned Tables	9.66x	100	Completed	FOR QUERY LOW	NONE	AUTO	0.9625	Basic	
SSB...	Non-partitioned Tables	0.0138	4.26x	100	Completed	FOR QUERY LOW	NONE	0.0625	Basic	
SSB...	Non-partitioned Tables	0.0011	56.89x	100	Completed	FOR QUERY LOW	NONE	0.0625	Basic	
SSB...	Non-partitioned Tables	0.0011	56.89x	100	Completed	FOR QUERY LOW	NONE	0.0625	Basic	

Object mapping in 12c Heatmap integriert

In-Memory Area (GB): 4.00

In-Memory Area Used (GB): 1.79

78

Monitoring im Cloud Control – 3

Configuration

Total SGA (GB) 8.11

In-Memory Area (GB) 4.00

In-Memory Query Enabled

In-Memory Force Default

Default In-Memory Clause Not Specified

Active Sessions (CPU) 0.03

In-Memory Populated Object Statistics

Compression Factor 2.14x

Priority	Memory Used (GB)	Populated (%)
Total	1.79	100
None	1.79	100

View In-Memory Enabled Object Statistics | View In-Memory Objects Distribution

In-Memory Objects Search

Name	Segment	Segment Type	In-Memory Size (GB)	Compression Factor	Populated (%)	Population Status	Compression	Priority	Distribution	Size on Storage (GB)	Storage Compression
SSB.LINEORDER	Non-pa	Non-partitioned Tables	0.0011	56.89x	100	Completed	FOR QUERY LOW	NONE	AUTO	0.0625	Basic
SSB.DATE_DIM	Non-pa	Non-partitioned Tables	0.0011	56.89x	100	Completed	FOR QUERY LOW	NONE	AUTO	0.0625	Basic
SH.SALES14	Non-pa	Non-partitioned Tables	0.0118	5.28x	100	Completed	FOR QUERY LOW	NONE	AUTO	0.0625	Basic
SSB.CUSTOMER	Non-pa	Non-partitioned Tables	0.0128	4.88x	100	Completed	FOR QUERY LOW	NONE	AUTO	0.0625	Basic
SSB.PART	Non-pa	Non-partitioned Tables	1.59	1.3x	100	Completed	FOR QUERY LOW	NONE	AUTO	2.0625	Basic
SSB.SUPPLIER	Non-pa	Non-partitioned Tables	1.59	1.3x	100	Completed	FOR QUERY LOW	NONE	AUTO	2.0625	Basic
SSB.DATE_DIM	Non-pa	Non-partitioned Tables	0.1688	8.92x	100	Completed	FOR QUERY LOW	NONE	AUTO	1.5049	None

Neue In-Memory Einträge in CPU Wait Class

Activity | Load Map

Wait Class: CPU | Show: Total Activity | CPU Cores

- Idle
- Other
- Network
- Commit
- Application
- Concurrency
- System I/O
- User I/O
- Schedule
- CPU

SQL Monitoring

Line ID	Operation	Name	Estimated Rows	Memory...	IO...	Activity %	Cost	Timeline(3s)
0	SELECT STATEMENT							
1	SORT GROUP BY		280	24KB			3,314	
2	HASH JOIN		230K	2MB		50	3,308	
3	TABLE ACCESS INMEMORY FULL	DATE_DIM	2,556				1	
4	HASH JOIN		230K	1MB			3,307	
5	JOIN FILTER CREATE	:BF0000	2,446				2	
6	TABLE ACCESS INMEMORY FULL	SUPPLIER	2,446				2	
7	HASH JOIN		1,129K	2MB			3,301	
8	JOIN FILTER CREATE	:BF0001	24K				62	
9	TABLE ACCESS INMEMORY FULL	PART	24K				62	
10	JOIN FILTER USE	:BF0000	36M				3,146	
11	JOIN FILTER USE	:BF0001	36M				3,146	
12	TABLE ACCESS INMEMORY FULL	LINEORDER	36M			50	3,146	

Cpu: in memory: 1 samples (50%)

82

SEMINARE

5

In-Memory – Ein Blick über den Zaun

SAP HANA

- Compatibility
 - Applikationen müssen umgeschrieben werden
 - Dynamic Tiering erfordert das Management zur Datenplatzierung und des Zugriffs
- OLTP Scalability
 - noch keine Performance Benchmarks
- High Availability/Disaster Recovery
 - mit Dynamic Tiering ist HA manuell / DR über Backup und Restore
- VLDB Support
 - Scale out clustering erfordert weiterhin Connection Management und Application Co-Location

84

Microsoft SQL Server

- Compatibility
 - Applikationen müssen umgeschrieben werden zur Behandlung des Optimistic Locking Model und der Restriktionen ref. Integrität
- OLTP Scalability
 - In-Memory OLTP Option nicht ausgelegt für Real Time Analytics
 - Columnstore Indexes ausgelegt für DW, nicht für Real Time Analytics
- High Availability/Disaster Recovery
 - erreicht nicht Oracle's Maximum Availability Architecture Feature
- VLDB Support
 - In-Memory OLTP Option ist begrenzt bzgl. Memory und CPU

85

IBM DB2 BLU

- Compatibility
 - Application Code muss nicht geändert werden
- OLTP Scalability
 - Limits bei Verwendung column-organized Tables aufgrund Columnar Format
 - Replication Overhead bei Nutzung Shadow Tables
- High Availability/Disaster Recovery
 - HA eingeschränkt seit unsupported DB2 pureScale
- VLDB Support
 - Begrenzung Scale Out auf einzelnen Knoten seit unsupported Clustering mit DB2 pureScale

86

Zusammenfassung des Vergleichs

- nur Oracle Database In-Memory unterstützt voll alle 4 Vergleichskriterien
 - Compatibility
 - Applikationen komplett transparent
 - OLTP Scalability
 - Das duale Format des Database In-Memory liefert die höchste OLTP-Skalierbarkeit und Real Time Analytics
 - High Availability/Disaster Recovery
 - Oracle hält Spitzenplatz der Lösungen zu HA und DR
 - VLDB Support
 - ausschließlich Nutzung der Datenbank zum transparenten Scale Out der Applikationen über Cluster-Knoten

87

SEMINARE

6

Auswirkungen auf Serverarchitekturen

Ist In-Memory nur etwas für große Systeme?

- **Nein**
- vor allem kleinere Umgebungen profitieren
- sie haben oft kein eigenes Storage-System, sondern hängen am SAN und konkurrieren mit vielen OLTP-Anwendungen
- das SAN wirkt oft als „IO-Bremse“
- mit In-Memory machen sich kleinere Systeme IO-unabhängig!

Ohne InMemory

Potenzielles Leistungsvermögen
200 MB / Sec / Core = 1,6 GB / Sec
PARALLEL 8 optimal

700 MB / Sec

Andere OLTP Anwendungen SAN

Mit InMemory

Potenzielles Leistungsvermögen
200 MB / Sec / Core = 1,6 GB / Sec
PARALLEL 50 optimal

700 MB / Sec

> 5 GB / Sec
In-Memory Column Store

Andere OLTP Anwendungen SAN

89 Quelle: Oracle

Kapitalkosten – Vergleich DB 11gR2/12c Ed. SE - EE (ODA) Wirkungen durch Parallelisierung, ... und In-Memory DB Option

Configuration	Response Time (s)	Cost (€)
SE 24 Cores RAC (2 Server)	208 Sekunden	60.000€
EE 2 Cores RAC One Node	87 Sekunden	50.000€
EE 2 Cores RAC One Node + InMemory DB	Ca. 3 Sekunden	70.000€

90 Quelle: Oracle

- Datenbank wahlweise im Hauptspeicher
- Spaltenorientiert
- Komprimiert
- Parallelisierung
- Nutzt bestehende DB-Architektur und Funktionalität
- Keine Änderung der Anwendung

ORACLE DATABASE IN-MEMORY

Ein Schalter und es funktioniert!!

91

SEMINARE

7

Demonstrationen Oracle 12c In-Memory

Abschluss

- Abschlussbesprechung
- Urkundenausgabe
- Beurteilung des Workshop